



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

LEUCO N.V./S.A.  
Anzegemseweg 16  
B-8790 Waregem

Tel. +32/(0)56-620.930  
info@leuco.be  
www.leuco.be

Betreff / Subject

## LEUCO Minizinkenfrezen HS SOLID 34

Seite / Page

Inhalt / Content

Door de ontwikkeling van deze nieuwe staalsoort HS SOLID 34 bereikt LEUCO een quasi nieuwe generatie in het Minizinkenreesbereik: een lange standtijd en weerstand tegen breuken worden hier met elkaar verenigd. Speciaal in het geval van ‚slechtere‘ houtsoorten blinken deze frezen met HS SOLID 34 uit door hun gering breukgevaar. Bijkomend halen deze Minizinkenfrezen een extreem hoog rendement omdat de gehele naslijpzone kan benut worden.

Ook in vergelijking met de gecoate HS-Zinkenfrezen speelt deze HS SOLID 34 zijn troeven uit. Gecoate frezen hebben weliswaar een extreem hoge oppervlaktehardheid maar hebben door de hoge temperatuurbelasting tijdens het coaten een niet gering aandeel van hun weerstand tegen breuken verloren.

### Toepassing

I Het maken van Zinken-verbindingen op Keilzinken-machines met of zonder afkort-eenheid.

### Uitvoering

I Snijsstof: HS SOLID 34


### Voordelen

- I Tot 3 keer langere standtijd dan de standaard HS-Minizinkenfrezen mogelijk.
- I Extreem hoge breukweerstand
- I Ook in houtsoorten met veel ‚knopen‘ weinig breukgevaar
- I Precieze verbindingen door de precieze slijpkwaliteit en afwerking
- I Kostengunstig door minder machinestilstanden

Bildmaterial / Imagery



Minizinkenfrezen met HS SOLID 34 komen het best tot hun recht bij gebruik in ‚slechtere‘ houtsoorten



Microscopbeeld: bovenaan standaard HS met een grotere oppervlakteruwheid en afronding van de snijkanten (daardoor minder glad). Onderaan HS SOLID 34 met een constant gladdere oppervlakte en geringere afronding van de snijkanten.



Hoogkwalitatieve spanten, gemaakt met LEUCO Minizinken

# LEUCO

www.leuco.com



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

LEUCO N.V./S.A.  
Anzegemseweg 16  
B-8790 Waregem

Tel. +32/(0)56-620.930  
info@leuco.be  
www.leuco.be

Betreff / Subject

Seite / Page

## LEUCO Minizinkenfrezen HS SOLID 34

Inhalt / Content

### Afmetingen

Ø D [mm]	B [mm]	Ø d [mm]	Z	ZL	Deling	Bemerking	Ident-No.
250	28,6	50	3+3	10/11	3,8		183228
260	28,6	50	3+3	15/16,5	3,8		183229
170	28,6	50	2+2	15/15	3,8		183230
160	28,6	50	2+2	10/10	3,8		183231
160	28,6	50	2+2	10/11	3,8		183232
160	32,4	50	2+2	10/11	3,8		183233
160	28,6	50	3+3	10711	3,8		183234
170	28,6	50	2+2	15/16,5	3,8		183235
170	28,6	40	3+3	15/16,5	3,8		183236
180	33	50	2+2	20/20	6,2		183237
180	33	50	2+2	20/22	6,2		183238
250	28,6	50	3+3	10/10	3,8		183239
260	28,6	50	3+3	15/15	3,8		183240
260	33	50	3+3	20/22	6,2		183241
170	25,8	50	4	15/15	3,8	Afsluitfrees boven	183242
170	41,0	50	4	15/15	3,8	Basisfrees	183243
170	25,8	50	4	15/15	3,8	AAfsluitfrees onder	183244
170	25,8	50	4	15/16,5	3,8	Afsluitfrees boven	183245
170	41,0	50	4	15/16,5	3,8	Basisfrees	183246
170	25,8	50	4	15/16,5	3,8	Afsluitfrees onder	183247
250	25,8	50	6	10/11	3,8	Afsluitfrees boven	183248
250	41,0	50	6	10/11	3,8	Basisfrees	183249
250	25,8	50	6	10/11	3,8	Afsluitfrees onder	183250

**LEUCO**

www.leuco.com